

ECO FLOW 5W40 ULTRA

Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Благодаря синтетическому составу она обладает особенно высоким индексом вязкости и обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно предназначено для операторов парков грузовиков, нуждающихся в лучшей современной смазывающей технологии, соответствующей все более строгим стандартам выбросов дизельных двигателей в Европе. Это масло не подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах. Увеличение интервалов замены масла: очень долгий период между заменами масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB	228.5	RENAULT	RXD
MAN	M3277	RENAULT	RLD
ACEA	E4-08	RENAULT	RD-2
ACEA	E7-08#2	VOLVO	VDS-3
MACK	EO-N Premium Plus	DAF	EXTENDED DRAIN
MTU	Type 3	API	CI-4
RENAULT	RLD-2		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	82.7
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscosity index	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.0
Pour point	ASTM D6892	°C	-39
CCS viscosity at -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6250
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.35
Flash Point COC	ASTM D92	°C	240

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®