

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Это полусинтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Это масло не подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. превосходно подходит как для новых, так и для старых автомобилей с дизельным двигателем. Превосходит строгие требования большинства производителей США и Европы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Экономия топлива: низкий расход топлива и выбросы CO₂. Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	CI-4	MACK	EOM PLUS
MB	Approval 228.5	MTU	Type 3
MAN	Approval M3277	RENAULT	RLD-2
ACEA	E4-08	RENAULT	RXD
ACEA	E7-08	VOLVO	Approval VDS-3
CUMMINS	CES 20077	DEUTZ	DQC-III-10
CUMMINS	CES 20078		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	91.8
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viscosity index	ASTM D2270		160
B.N. (HClO ₄ method)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Pour point	ASTM D6892	°C	-33
CCS viscosity at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.65
Flash Point COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®