

ACTIVE DEFENCE

15W40 SL/CF

Это очень высококачественное минеральное масло с превосходными характеристиками. Оно было модернизировано, чтобы соответствовать и превосходить требования ACEA A3/B4-08. Оно подходит для большинства 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, а также легких грузовиков.

ПРИМЕНЕНИЕ

4-тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей (многоклапанные, с турбонаддувом и т. п.); 4-тактные дизельные двигатели с турбонаддувом или без него. Высокая совместимость с биодизельным топливом доказана обширными полевыми испытаниями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL/CF	ACEA	A3/B3-08
MB	229.1	ACEA	A3/B4-08

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viscosity index	ASTM D2270		130
B.N. (HClO ₄ method)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Pour point	ASTM D6892	°C	-30
CCS viscosity at -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.03
Flash Point COC	ASTM D92	°C	230

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®