

# ACTIVE DEFENCE

## 15W50 SL/CF

*Всесезонное полусинтетическое масло самого высокого качества. По сравнению с минеральными маслами оно отличается большей стойкостью к воздействию высоких температур и к старению. Его модифицированный состав обеспечивает оптимальный уровень чистоты двигателя при любых условиях. Масло защищает каталитический нейтрализатор и гарантирует оптимальную защиту двигателя.*

### ПРИМЕНЕНИЕ

*Это масло было специально разработано для смазки всех бензиновых или дизельных 4-тактных двигателей, с турбонаддувом или без него. Оно соответствует всем последним нормам производителей оборудования.*

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Комплексная защита двигателя: чистота и хорошая защита двигателя.*

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>API</b>	SL/CF	<b>ACEA</b>	A3/B3-08
<b>MB</b>	229.1	<b>ACEA</b>	A3/B4-08

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18,0
Viscosity index	ASTM D2270		150
B.N. (HClO <sub>4</sub> method)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Pour point	ASTM D6892	°C	-39
CCS viscosity at -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1,03
Flash Point COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**