

ACTIVE DEFENCE

20W50 SL/CF

Очень высококачественное минеральное моторное масло, которое подходит к большинству 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и грузовиков. Благодаря его продуманному составу достигается очень хорошая стойкость окислению, а также оптимальные качества моющих присадок и диспергентов. Стойкая масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться в современных 4-тактных бензиновых двигателях (многоклапанные, с трубнонаддувом и т.п.) и 4-тактных дизельных двигателях, с трубнонаддувом или без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SL/CF	ACEA	A3/B3-08
MB	229.1	ACEA	A3/B4-08

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	155
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viscosity index	ASTM D2270		125
B.N. (HClO ₄ method)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Pour point	ASTM D6892	°C	-24
CCS viscosity at -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1,03
Flash Point COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®