

S.T.O.U. FARM 10W40

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, 4-тактных бензиновых двигателей и газовых двигателей. Оно усовершенствовано для смазки коробок передач, задних мостов, бортовых передач, валов отбора мощности, мокрых тормозов, гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: проверенная защита важных деталей.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| | | | |
|---------|------------------------------|----|-----------|
| ACEA | E3 | MF | M 1135 |
| ALLISON | C4 (Agriculture applic.) | MF | M 1139 |
| API | GL-4 | MF | M 1143 |
| API | CG-4 | MF | M 1144 |
| API | GL-5 (Low speed/high torque) | NH | NH 024C |
| API | SF/CE | NH | NH 410B |
| CASE | MAT 3525 | NH | NH 420A |
| CASE | MAT 3526 | ZF | TE-ML 03A |
| FORD | ESN-M2C-159B/C | ZF | TE-ML 05K |
| FORD | ESN-M2C134 C/D | ZF | TE-ML 06A |
| FORD | ESN-M2C159 B/C | ZF | TE-ML 06B |
| FORD | FNH 82009203 | ZF | TE-ML 06C |
| JD | J27 | ZF | TE-ML 07B |
| JD | J20C | ZF | TE-ML 07D |
| MF | Approval M 1145 | | |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.875 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 96 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.1 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 150 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Вязкость CCS при -25 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6700 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 220 |

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®