

UNIVERSAL 2T

Масло для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для машин, которые заправляются смесью бензина и масла, а также для машин с отдельными резервуарами. Это масло легко смешивается с бензином и гарантирует хорошую защиту поршней и сегментов от перегрева.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться для всех 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением с уровнем разбавления 2% (1 на 50) и 4% (1 на 25), в соответствии с требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя. Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55,3
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8,3
Viscosity index	ASTM D2270		121
B.N. (HClO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1
Pour point	ASTM D6892	°C	-30
Flash Point COC	ASTM D92	°C	106

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®