

# SEMI-SYNTH 2T

**Полусинтетическое предварительно разбавленное масло, предназначенное для смазки 2-тактных бензиновых двигателей высокой удельной мощности. Это масло объединяет в себе высокую смазывающую способность и высокую тепловую устойчивость. Просто смешивается с бензином и прекрасно защищает от образования отложений.**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано с учетом требований, предъявляемых к современным двухтактным двигателям с воздушным охлаждением и высокой удельной мощностью. Снижает дымообразование.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя. Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии. Предотвращение образования дыма: снижение дымности.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

**API** TC **ISO** L-EGB  
**JASO** FB

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78.4
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.2
Viscosity index	ASTM D2270		112
B.N. (HClO <sub>4</sub> method)	ASTM D2896	mg KOH/g	1,1
Pour point	ASTM D6892	°C	-15
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	0,28
Flash Point COC	ASTM D92	°C	100

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**