

OUTBOARD 2T TC-W3

Это масло для 2-тактных навесных двигателей с водяным охлаждением, соответствующее спецификации NMMA TC-W3. Отсутствие золы в его составе предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и заливание свечей. Надежная защита от образования ржавчины и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все 2-тактные бензиновые двигатели с водяным охлаждением и высокой мощностью, такие как подвесные лодочные двигатели, двигатели гидроциклов и личных плавсредств. Разбавление осуществляется в соответствии с инструкциями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

NMMA TC-W3 **OMC** 40/70

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Color	ASTM D1500		DarkBorG
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42,5
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,0
Viscosity index	ASTM D2270		124
B.N. (HClO4 method)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.0
CCS viscosity at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	5740
Flash Point COC	ASTM D92	°C	105

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®