

ACTIVE DEFENCE

80W GL 4

Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Оно подходит для смазки коробок передач с синхронизаторами, раздаточных коробок, механизмов рулевого управления и большинства задних мостов (определенные задние мосты требуют использования масла GL5).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач. Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 **MIL** MIL-L-2105

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.2
Viscosity index	ASTM D2270		107
Pour point	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion	ASTM D130		1A
Flash Point COC	ASTM D92	°C	195

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®