

LIFE EXTENSION

75W90 GL 5

Трансмиссионное масло на синтетической основе с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается превосходной текучестью при низких температурах и гарантирует долгий срок службы масла и шестерен.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это специализированное трансмиссионное масло, имеющее характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки), состав выбран с целью предотвращения коррозии медных сплавов. Оно применяется в современных коробках передач и некоторых задних мостах, в частности при возникновении проблем переключения передач при использовании более густых масел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач. Защита от износа: долгий срок службы коробки передач. Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5 **MIL** MIL-L-2105 D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Density at 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.881 |
| Kinematic viscosity at 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 81 |
| Kinematic viscosity at 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 15 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | | 196 |
| Pour point | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Brookfield viscosity at -40°C | ASTM D2983 | mPa.s | 130.000 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®