

ACTIVE DEFENCE

10W40 B4 DIESEL

Усовершенствованное синтетическое моторное масло предназначено для смазки 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая дизельные двигатели с системами прямого впрыска топлива, такие как Common Rail, HDI, CDI и др. Использование высококачественных компонентов гарантирует превосходную текучесть масла при низких температурах и стабильную вязкость при высоких температурах. Это масло отличается низким содержанием золы и обеспечивает надежную защиту от старения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется для большинства бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. В частности, оно рекомендовано для дизельных двигателей с прямым впрыском топлива. Благодаря высокой вязкости это масло можно использовать круглый год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя. Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	CF	VW	505 00
MB	229.1	ACEA	A3/B4-08

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	91
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viscosity index	ASTM D2270		153
B.N. (HClO ₄ method)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Pour point	ASTM D6892	°C	-39
CCS viscosity at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.0
Flash Point COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®