

PRO RACING

5W50

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел с высокой вязкостью для смазки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом. Это масло отличается отличной текучестью при низких температурах, что обеспечивает превосходный холодный пуск, а также высокую вязкость в горячем двигателе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в 4-тактных многоклапанных бензиновых двигателях и 4-тактных дизельных двигателях с турбонаддувом или без него. Подходит для спортивного вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.
Стиль вождения: спортивное вождение.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A3/B4-08	MB	229.3
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	505 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	118
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
V.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]