

# PRO RACING

## 10W60

Полусинтетическое моторное масло последнего поколения для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей. Оно в основном используется в суровых условиях эксплуатации, таких как автогонки и жаркий климат. Высокая вязкость этого масла обеспечивает прекрасное смазывание в таких условиях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для 4-тактных многоклапанных бензиновых двигателей с турбонаддувом с интенсивной эксплуатацией и 4-тактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя. Стилль вождения: спортивное вождение.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>API</b>	SL/CF	<b>VW</b>	501 01
<b>CCMC</b>	G5/PD2	<b>VW</b>	505 00

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	171
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.5
Viscosity index	ASTM D2270		175
B.N. (HClO <sub>4</sub> method)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Pour point	ASTM D6892	°C	-36
CCS viscosity at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfated Ash	ASTM D874	Mass %	1.1
Flash Point COC	ASTM D92	°C	238

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**