

OEM SPECIFIC ATF MB

Эта синтетическая жидкость для АКП, главным образом, предназначена для всех 7-скоростных трансмиссий MB и NAG-V Sport. Она обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость для АКП рекомендована для 7G-Tronic и 5-скоростных АКП Mercedes-Benz. Благодаря своей универсальности она может иметь другие сферы применения, как указано ниже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач. Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию. Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB	236.12	BMW	ETL 8072
MB	236.14	BMW	LT 71141
MB	236.41	NISSAN	S
MB	236.5	MATIC	
VW	TL 52162	PORSCHE	ATF 3403 M115
BMW	ETL 7045E	HYUNDAI	SP-IV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viscosity index	ASTM D2270		154
Pour point	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield viscosity at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Flash Point COC	ASTM D92	°C	205

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®