

HYDRO ISO 32

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели высокого давления, температур или скоростей. Рекомендовано для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco и Worthington. Также подходит для смазки оборудования в цехах, уменьшая трение в механизмах переключения передач, подшипниках, системах сжатого воздуха и компрессорах воздушных винтов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита. Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства. Температурная устойчивость: адекватная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO	11158, HM	SPERRY VICKERS	I-286-S3
DIN	51524 Part 2	SPERRY VICKERS	M2950-SD
DIN	HL-P	VDMA	24318
AFNOR	48-603 HM	CINCINATTI	P68
DENISON	HF-0	CINCINATTI	P69
DENISON	HF-2	CINCINATTI	P70

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.4
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.4
Viscosity index	ASTM D2270		106
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.28
Pour point	ASTM D6892	°C	-30
Flash Point COC	ASTM D92	°C	207

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®