

# HYDRO ISO 46

**Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели высокого давления, температур или скоростей. Рекомендовано для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco и Worthington. Также подходит для смазки оборудования в цехах, уменьшая трение в механизмах переключения передач, подшипниках, системах сжатого воздуха и компрессорах воздушных винтов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита. Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства. Температурная устойчивость: адекватная стабильность вязкости.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>ISO</b>	11158, HM	<b>SPERRY VICKERS</b>	I-286-S3
<b>DIN</b>	51524 Part 2	<b>SPERRY VICKERS</b>	M2950-SD
<b>DIN</b>	HL-P	<b>VDMA</b>	24318
<b>AFNOR</b>	48-603 HM	<b>CINCINATTI</b>	P68
<b>DENISON</b>	HF-0	<b>CINCINATTI</b>	P69
<b>DENISON</b>	HF-2	<b>CINCINATTI</b>	P70

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.6
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7
Viscosity index	ASTM D2270		107
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.28
Pour point	ASTM D6892	°C	-27
Flash Point COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**