

COMPRESSOR OIL ISO 46

Компрессорное масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и присадок, что препятствует окислению, коррозии и пенообразованию. Отвечает высоким требованиям испытаний на окисление PNEUROP.

ПРИМЕНЕНИЕ

В частности, это масло рекомендовано для смазки компрессоров с высокими температурами, а также подходит при необходимости использования масла, соответствующего классификации DIN ФКД.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита от окисления.
Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51352 **PNEUROP** DIN 51.352
DIN VDL

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.7
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.8
Viscosity index	ASTM D2270		103
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Pour point	ASTM D6892	°C	-24
Flash Point COC	ASTM D92	°C	236

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®