

PNEUMA ISO 22

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Также оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка используется в пневматических инструментах, например в буровом оборудовании. Класс ISO 22 специально предназначен для очень низкой температуры окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие. Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 22 **ISO** 6743/0 categorie P

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Viscosity index	ASTM D2270		131
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Pour point	ASTM D6892	°C	-42
Flash Point COC	ASTM D92	°C	196

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]