

COOLANT -35°C LONGLIFE G12+

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, разработанная для использования в двигателях. В ней применяется технология органического кислотного ингибитора (OAT), при этом она не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Кроме того, в ней отсутствуют борат и силикат. Современные технологии обеспечивают превосходную и постоянную защиту всех компонентов системы охлаждения и срок службы до 4 - 6 лет или 250 000 км пробега для легковых автомобилей и 500 000 км пробега для специального оборудования. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для длительного применения во всех двигателях, в особенности, для тех, в составе которых есть алюминий, чугун и магниевые сплавы. Не самый лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и противопоказана для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -35°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийная защита: непревзойденная защита системы.
Удобство в использовании: увеличенный срок службы.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR	NF R 15-601	LIEBHERR	MD1-36-130
ASTM	D3306	MAN	324 SNF
ASTM	D4985	MB	325.3
BS	6580	MB	325.2
CUMMINS	85T8-2	MITSUBISHI	MHI
CUMMINS	90T8-4	MTU	MTL 5048
DAF	74002	NATO	S759
DEUTZ	0199-99-1115	OPEL	GM QL 130100
FFV	Heft R443	POLISH STANDARD	PN-C-40007
FORD	WSS-M97B44-D	PSA	B71 5110
GM	1825M	RENAULT	41-01-001
GM	1899M	SAE	J1034
GM	6277M	SCANIA	TB 1451
JASO	M325	VOLVO	128 6083/002
JD	JDM H5	VW	TL 774-D
JD	H24B1/C1	VW	TL 774-F
KOMATSU	07.892		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®