BRAKE FLUID DOT 5.1

Синтетическая тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем, требующих превосходного качества. Ее состав обеспечивает высокую химическую устойчивость, превосходную стойкость к образованию осадков и высокую стойкость к окислению. Она может использоваться со всеми материалами, которые обычно применяются в тормозных системах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется во всех гидравлических тормозных системах (включая АБС), для которых производители требуют использовать жидкость с указанными здесь характеристиками.Также используется в качестве жидкости в усилителе рулевого управления и гидротрансформаторе. Диапазон применения: от -40°C до 270°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура кипения: очень высокая температура кипения, безопасное торможение. Антикоррозийная защита: полная защита тормозной системы.Совместимость с эластомерами: отсутствие утечек или потерь жидкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 4925

FMVSS 116 DOT 5.1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm²/s	2.16
pH	ASTM D1287		7.5
Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBP)	ASTM D1120	°C	275
Wet Equilibrium Reflux Boiling Point (WERBP)	ASTM D1120	°C	187
Density at 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kinematic viscosity at -40°C	ASTM D445	mm²/s	810

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV - Made in Belgium