

# LHM FLUID

*Эта минеральная гидравлическая жидкость специально разработана для использования в гидравлических системах подвески, тормозных системах и усилителе рулевого управления автомобилей Peugeot и Citroen. Эта жидкость с низкой вязкостью обладает очень высоким уровнем вязкости и имеет следующие особенности: обеспечение быстрого запуска и эксплуатации до температуры -40 °С, очень низкая температура застывания, значительная окислительная стойкость, повышенная температура кипения и невосприимчивость к воздействию влаги. Не агрессивна к обычным эластомерам. Защита от коррозии и износа.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Эта жидкость используется в: контурах гидравлической подвески, тормозных системах и усилителях рулевого управления автомобилей Peugeot и Citroen (допускается использование только с деталями, окрашенными в зеленый цвет). Не смешивается и не совместима с синтетическими жидкостями типа Lockheed DOT. Также используется для гидравлических систем промышленного оборудования, не требующих защиты от износа, особенно в диапазоне температур от -40 °С до 50 °С.*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Температура застывания: превосходные качества при низких температурах. Совместимость с эластомерами: отсутствие утечек или потерь жидкости. Антикоррозийная защита: полная защита тормозной системы.*

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

**AFNOR** NF E 48-602 HV

**PEUGEOT** B 712710

**AFNOR** NF E 48-603 HV

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Color	ASTM D1500		green to fluorescent yellow
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	179
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.3
Viscosity index	ASTM D2270		356
Pour point	ASTM D6892	°C	-54
Flash Point COC	ASTM D92	°C	193
Kinematic viscosity at -40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	1200

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**