

# ECO FLOW DSG FLUID

Это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные пассажирские автомобили. Эта жидкость обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначенная главным образом для коробок передач прямого переключения (DSG) производства Volkswagen Group эта жидкость подходит для использования другими производителями оборудования, которым требуется особенный продукт для использования в коробках передач с двойным сцеплением.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач. Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию. Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая окислительная устойчивость.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

**FORD** WSS-M2C 936-A **VW** TL 52182

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	36.3
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7.3
Viscosity index	ASTM D2270		173
Pour point	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield viscosity at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	12100
Flash Point COC	ASTM D92	°C	224

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**