

GASOLINE TREATMENT

Очищает всю топливную систему, в том числе клапаны, загрязненные карбюраторы и засорившиеся инжекторы. Восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход бензина. Снижает выброс вредных выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все карбюраторные и инжекторные бензиновые двигатели (этилированные и неэтилированные). Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Влейте одну бутылку в топливный бак перед заправкой бензином. Одна бутылка на 50-60 литров топлива. Дозировка для нормальной эксплуатации: одна бутылка на каждые 2000 км. Дозировка для очистки: одна бутылка при каждой заправке бака.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: превосходная очистка топливной системы.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.778
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	<7
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.07
Flash Point COC	ASTM D92	°C	42

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®