

DIESEL TREATMENT

Он очищает всю топливную систему, увеличивает цетановое число, а также восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход топлива. Смазывает дизельный насос в случае пониженного содержания серы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей, в том числе Common Rail с турбокомпрессорами или без них.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: превосходная очистка топливной системы.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.790
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	<7
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	1.2
Flash Point COC	ASTM D92	°C	42

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®