

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

Это органо-металлическая присадка, используемая в качестве каталитического нейтрализатора для восстановления дизельных сажевых фильтров. Она снижает температуру зажигания сажи, собранной в дизельном сажевом фильтре, и оптимизирует ее регулярное сжигание — процесс, называемый “восстановлением фильтра”. Предотвращает потерю производительности, вызванную засорением дизельных сажевых фильтров и неполным сжиганием сажи. Увеличивает срок службы дорогостоящего дизельного сажевого фильтра.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей (в том числе Common Rail и двигателей с турбонаддувом) со стандартным или модернизированным сажевым фильтром. Перед наполнением топливного бака топливом вылейте в него содержимое одной бутылки. Одна бутылка (300 мл) обрабатывает 40-60 литров дизельного топлива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: восстанавливает дизельный сажевый фильтр и увеличивает срок его службы.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	770
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Flashpoint PMCC	ASTM D93	°C	42

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®