

# LPG TREATMENT

**Этот продукт создан для очистки и защиты клапанов, гнезд клапанов и засорившихся инжекторов. Он защищает и стабилизирует топливо во время длительного хранения. Предотвращает возникновение ржавчины и обеспечивает чистоту топливной системы.**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все карбюраторные и инжекторные двигатели, работающие на газе (бензиновые двигатели). Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Перед заправкой топливного бака бензином вылейте в него содержимое одной бутылки. Одной бутылки достаточно для обработки 40-60 литров.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистящие свойства: превосходная очистка топливной системы

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.783
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.22
Flashpoint PMCC	ASTM D93	°C	40

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**