

OIL LEAK STOP

Этот продукт останавливает и предотвращает утечки масла через уплотнители. Вызывает расширение уплотнителей до первоначального размера и восстанавливает их эластичность. Он улучшает вязкость моторного масла и оптимизирует производительность двигателя, улучшая компрессию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбокомпрессорами или без них. Может смешиваться со всеми продаваемыми моторными маслами. Не блокирует фильтры и не вызывает повреждения каталитических нейтрализаторов. Влейте содержимое одной бутылки в теплое масло. Следите, чтобы не превысить максимальный уровень масла в двигателе. Одна бутылка (250 мл) используется для обработки картера объемом 3-5 литров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижение утечек масла: восстанавливает герметичность соединений и устраняет утечки.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm ² /s	663
A.N. (Colorimetric)	ASTM D974	mg KOH/g	0.10
Flashpoint PMCC	ASTM D93	°C	148

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®