

# RADIATOR SEALER & CONDITIONER

*Этот продукт герметизирует и предотвращает образование волосных трещин и утечек в радиаторе, водяном насосе, прокладке головки цилиндра и блоке цилиндров двигателя. Он защищает всю систему охлаждения от образования ржавчины и коррозии, а также смазывает водяной насос. Он не повреждает резиновые шланги, металлические детали и прокладки.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

*Подходит для всех алюминиевых, пластиковых и стальных радиаторов систем охлаждения в бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Совместим с водой, охлаждающими жидкостями и обычным антифризом. Инструкции по использованию: Перед использованием тщательно взболтайте и вылейте содержимое одной банки в систему охлаждения с включенным отопителем и при теплом (не горячем) работающем двигателе. Дайте двигателю поработать приблизительно 10 минут или выполните короткую поездку. Будьте осторожны при открытии радиатора/системы охлаждения, так как горячую охлаждающую жидкость или пар может выбросить из системы. Загрязненные системы охлаждения необходимо сначала очистить ее средством для очистки радиаторов. Объем 250 мл достаточен для систем охлаждения объемом до 12 литров.*

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Герметичность и поддержание состояния: полная защита системы охлаждения*

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/ /

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Density at 15°C	ASTM D4052	g/ml	1.015
pH	ASTM D1287		6.6

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**