

MULTIPURPOSE GREASE 2

Смазывающий материал для общего применения, когда не предъявляются особые требования. Эта смазка обладает хорошей окислительной устойчивостью, поэтому обеспечивает длительную смазку. Устойчива к воздействию воды и обладает хорошими температурными показателями, благодаря чему ее можно использовать при высоких температурах и перекачивать при низких.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал можно использовать по общему назначению в автомобилях. Он также подходит для смазывания малонагруженных деталей автомобилей или шарикоподшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: надлежащая защита систем. Реакция на воздействие температур: хорошие температурные показатели.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO	6743	DIN	51502
ISO	L-XCCEA2	DIN	K2K-30

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Texture	Visual		Smooth
Colour	VISUAL		Yellowish Brown
NLGI Classification	ASTM D217		2
Worked Penetration (60 strokes)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Dropping point	ISO 2176/IP 396	°C	190°C
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®