

GREASE MULTI MOLY 2

Эта смазка на основе мыла 12-гидроксистеарата лития. Это универсальная смазка, содержащая дисульфид молибдена (MoS₂), который обеспечивает ее характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки) и износостойкие свойства даже при самых тяжелых нагрузках и ударных воздействиях. В определенных случаях дисульфид молибдена обеспечивает достаточную смазку даже после исчезновения самой смазки из-за чрезмерного повышения температуры. Предотвращается изменение размера подвижных деталей даже после исчезновения смазывающей пленки. Эта смазка обладает превосходной окислительной устойчивостью и хорошей механической стабильностью. Из-за своей значительной липкости к металлическим поверхностям она является водостойкой. Эта смазка отличается хорошими антикоррозийными свойствами, а также является хорошо перекачиваемой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка используется для смазывания роликоподшипников, когда допускается. Наилучшие результаты достигаются в случае возможности возникновения проблем с износом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие. Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO	6743	DIN	51502
ISO	L-XCCIB2	DIN	KPF2K-30

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Texture	Visual		Smooth
Colour	VISUAL		Dark grey
NLGI Classification	ASTM D217		2
Worked Penetration (60 strokes)	ISO 2137	0.1 mm	275
Dropping point	ISO 2176/IP 396	°C	195
MoS ₂ or graphite content	Oxidation	%	1
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350.4	N	3200

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION[®]